

FT | Kabeltüllen für Flachleitungen

einsetzbar in KEL-FL / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe FT kommen bei der Einführung von Flachleitungen zum Einsatz. Hierzu passen die [KEL-FL Kabeleinführungen](#).

Durch die innovative Konstruktion der Kabeltüllen können Toleranzen an den Flachkabeln sehr gut ausgeglichen werden.

IP54

UL TYPE 12

CULUS

DNV

HL3 EN 45545-2

EN 61373

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Einführung von Flachleitungen verschiedener Größen

Produktvarianten & Grössen


FT-1 0 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	46201 4251269311673 5 grau (ähnlich RAL 7035) 42 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm
FT-1 A 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	46210 4251269311710 5 1 grau (ähnlich RAL 7035) 42 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Min. Breite Flachleitung Max. Breite Flachleitung Min. Dicke Flachleitung Max. Dicke Flachleitung	19 mm 2 mm Flachleitung 19 mm 23 mm 5,5 mm 6 mm

FT-1|B




Art.-Nr.	46211	Höhe	19 mm
EAN	4251269311727	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	28 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	33 mm
Länge	42 mm	Min. Dicke Flachleitung	5,5 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	6 mm

FT-1|C




Art.-Nr.	46212	Höhe	19 mm
EAN	4251269311734	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	24 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	30 mm
Länge	42 mm	Min. Dicke Flachleitung	8,5 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	9 mm

FT-1|E




Art.-Nr.	46214	Höhe	19 mm
EAN	4251269311741	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	19 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	24 mm
Länge	42 mm	Min. Dicke Flachleitung	6,5 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	7 mm

FT-1|F




Art.-Nr.	46215	Höhe	19 mm
EAN	4251269311758	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	28 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	33 mm
Länge	42 mm	Min. Dicke Flachleitung	9 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	9,5 mm

FT-2|0




Art.-Nr.	46202	Aufbauhöhe	2 mm
EAN	4251269311680	Min. Breite Flachleitung	
Verpackungseinheit	5	Max. Breite Flachleitung	
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Min. Dicke Flachleitung	
Länge	65 mm	Max. Dicke Flachleitung	
Breite	21 mm		
Höhe	19 mm		

FT-2|A



Art.-Nr.	46250	Höhe	19 mm
EAN	4251269311765	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	32,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	38 mm
Länge	65 mm	Min. Dicke Flachleitung	5 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	5,5 mm

FT-2|B



Art.-Nr.	46251	Höhe	19 mm
EAN	4251269311772	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	45 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	50,5 mm
Länge	65 mm	Min. Dicke Flachleitung	6 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	6,5 mm

FT-2|C



Art.-Nr.	46252	Höhe	19 mm
EAN	4251269311789	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	47 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	52 mm
Länge	65 mm	Min. Dicke Flachleitung	9,5 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	10 mm

FT-2|F



Art.-Nr.	46255	Höhe	19 mm
EAN	4251269311796	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	38 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	43 mm
Länge	65 mm	Min. Dicke Flachleitung	12,5 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	13 mm

FT-2|G



Art.-Nr.	46256	Höhe	19 mm
EAN	4251269311802	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	49 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	54 mm
Länge	65 mm	Min. Dicke Flachleitung	5 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	6 mm

FT-3|0



Art.-Nr.	46203	Aufbauhöhe	2 mm
EAN	4251269311697		
Verpackungseinheit	5		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	87 mm		
Breite	21 mm		
Höhe	19 mm		

FT-3|A



Art.-Nr.	46300	Höhe	19 mm
EAN	4251269311819	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	72 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	77 mm
Länge	87 mm	Min. Dicke Flachleitung	5 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	5,5 mm

FT-4|0



Art.-Nr.	46204	Aufbauhöhe	2 mm
EAN	4251269311703		
Verpackungseinheit	5		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	114 mm		
Breite	21 mm		
Höhe	19 mm		

FT-4|A



Art.-Nr.	46330	Höhe	19 mm
EAN	4251269311826	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Flachleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Breite Flachleitung	85 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Max. Breite Flachleitung	99 mm
Länge	114 mm	Min. Dicke Flachleitung	4,2 mm
Breite	21 mm	Max. Dicke Flachleitung	5,2 mm