

KEL-DPZ-HD hygiënische membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

rond, met metrische schroefdraad M25 - M63 / IP66 / IP68, voldoet aan FDA



IP54

IP68

IP55

Made in Germany

RoHS compliant

IP64

FDA

REACH COMPLIANCE

IP65

1935/2004/EG

CALUS

IP66

EU VO. 10/2011

IP67

ECOLAB certified

WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The new cable entry plates KEL-DPZ-HD with metric thread from M25 to M63 have been developed for installation in food processing and packaging machines.

During the development according to the Hygienic Design guidelines, care was taken to ensure that the visible side of the cable entry plate are free of dirt-collecting recesses. The surface was kept very smooth ($Ra = 0,421 \mu m$ acc. to ISO 4287). The outer contour has a radius of 6 mm instead of the required 3 mm. In addition, the KEL-DPZ-HD uses an FDA-compliant elastomer in accordance with food approval 1935/2004/EG and (EU) 10/2011. The signal colour blue ensures a clear visual colour recognition.

The cable entry plates are designed to route several cables and hoses with a diameter range of 3.2 mm to 22.2 mm and seal them acc. to IP65/66/67/68. A significant advantage over cable glands is the significantly higher cable density and the flexibility of the cable diameter range. The fixation is very simple with the locknut.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-40 C° tot 80 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij, olie- en schimmelbestendig, hoge chemische bestendigheid

Voordelen

Producttypes en maten


	Art.nr.	70345	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
	EAN	4251269336935		
	Aantal	5	Externe diameter	39 mm
	Voor aantal kabels	3	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	$Ra = 0,421 \mu m$
	Max. kabeldiameter	6,5 mm	Inbouwmaat metriek	M25
	Hoogte	22 mm	Inbouwmaat rond	25,3 mm
	Montage hoogte	8 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
			Lengte schroefdraad	14 mm
			Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm
				1 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr. **70346**
EAN **4251269336942**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **5,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Externe diameter **39 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M25**
Inbouwmaat rond **25,3 mm**
Schroefdraad **M25 × 1,5**
Lengte Schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 5.2 mm**



Art.nr. **70351**
EAN **4251269322785**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Externe diameter **44 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte Schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm



Art.nr. **70352**
EAN **4251269322792**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Externe diameter **44 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte Schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**



Art.nr. **70353**
EAN **4251269322808**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Externe diameter **44 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte Schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **70354**
EAN **4251269322815**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Externe diameter **52 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Inbouwmaat rond **40,4 mm**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte Schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	70355	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269322822		
Aantal	5	Externe diameter	62 mm
Voor aantal kabels	8	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Inbouwmaat metriek	M50
Hoogte	22 mm	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Montage hoogte	8 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
		Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.	70356	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269322839		
Aantal	5	Externe diameter	62 mm
Voor aantal kabels	10	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Inbouwmaat metriek	M50
Hoogte	22 mm	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Montage hoogte	8 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
		Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	70357	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269322846		
Aantal	5	Externe diameter	62 mm
Voor aantal kabels	12	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Inbouwmaat metriek	M50
Hoogte	22 mm	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Montage hoogte	8 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
		Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm



Art.nr.	70358	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269322853		
Aantal	5	Externe diameter	62 mm
Voor aantal kabels	19	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Inbouwmaat metriek	M50
Hoogte	22 mm	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Montage hoogte	8 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
		Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	70359	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269322860		
Aantal	5	Externe diameter	75 mm
Voor aantal kabels	9	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Inbouwmaat metriek	M63
Hoogte	22 mm	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Montage hoogte	8 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
		Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr. **70360**
EAN **4251269322877**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **13**
Max. kabeldiameter **16,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Art.nr. **70361**
EAN **4251269322884**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **14**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **14 x 5 - 10.2 mm**



Art.nr. **70362**
EAN **4251269322891**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **35 x 3.2 - 6.5 mm**