

KTMBBS | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów KEL, szary

do kabli o średnicy 4 - 29 mm / IP54 / UL Typ 12



IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

CALUS

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

Moduł KTMBBS szary służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie [KEL](#) / [KVT](#).

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując KTMBBS można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 4 do 29 mm.

Jeśli przepust kablowy KTMBBS nie będzie używany lub zostanie wykorzystany w zapasie, można go zaślepić za pomocą [załączek ST-B](#). Nie ma to wpływu na stopień ochrony IP.

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

Rodzaje i rozmiary produktów

KTMBBS 4-7 mały (szary), zmienny zakres mocowania 4-7 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41380
4251269324987
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
4 - 7 mm
1 x 4 - 7 mm

KTMBBS 6-9 mały (szary), zmienny zakres mocowania 6-9 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41381
4251269324994
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
6 - 9 mm
1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11 mały (szary), zmienny zakres mocowania 8-11 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41382
4251269325007
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 mały (szary), zmienny zakres mocowania 10-12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41383
4251269325014
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 duży (szary), zmienny zakres mocowania 12-15 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41384
4251269325021
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 duży (szary), zmienny zakres mocowania 14-17 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41385
4251269325038
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 duży (szary), zmienny zakres mocowania 16-19 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41386
4251269325045
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 duży (szary), zmienny zakres mocowania 18-21 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41387
4251269325052
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm

KTMB5 20-23 duży (szary), zmienny zakres mocowania 20-23 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41388
4251269325069
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm

KTMB5 22-25 duży (szary), zmienny zakres mocowania 22-25 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41389
4251269325076
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm

KTMB5 24-27 duży (szary), zmienny zakres mocowania 24-27 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41390
4251269325083
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm

KTMB5 26-29 duży (szary), zmienny zakres mocowania 26-29 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41391
4251269325090
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

